



LED Spots Produktübersicht

Technische Daten

| | Art.Nr. | Re- fektor | Leis- tung | Abmessungen | Fas- sung | Eingangs- spannung | CRI | Lichtfarbe | Lichttem- peratur | Licht- leistung | Strahl- winkel | Dimm- bar |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| xx111 | | | | | | | | | | | | |
|  | 30 115 ES111 | ES111 | 15W | Ø 111 × 89 mm | GU10 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 1400 | 24° | NEIN |
| | 30 215 ES111 | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 1450 | | |
| | 30 315 ES111 | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 1450 | | |
| | 30 115 ES111D | ES111 | 15W | Ø 111 × 89 mm | GU10 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 1400 | 24° | JA |
| | 30 215 ES111D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 1450 | | |
| | 30 315 ES111D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 1450 | | |
|  | 30 112 QR111 | QRB / AR111 | 12W | Ø 111 × 89 mm | GU53 | 12V AC/DC | 85 | Warmweiß | 2700K | 1100 | 24° | NEIN |
| | 30 212 QR111 | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 1150 | | |
| | 30 312 QR111 | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 1150 | | |
|  | 30 112 ES111 | ES111 | 12W | Ø 111 × 66 mm | GU10 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 900 | 24° | NEIN |
| | 30 212 ES111 | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 930 | | |
| | 30 312 ES111 | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 930 | | |
| | 30 112 ES111D | ES111 | 12W | Ø 111 × 66 mm | GU10 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 900 | 24° | JA |
| | 30 212 ES111D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 930 | | |
| | 30 312 ES111D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 930 | | |
| PAR Lampen | | | | | | | | | | | | |
|  | 31 116 E27 | PAR38 | 16W | Ø 120 × 130 mm | E27 | 85-265V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 1250 | 30°/60° | NEIN |
| | 31 216 E27 | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 1300 | | |
| | 31 316 E27 | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 1300 | | |
|  | 31 116 E27D | PAR38 | 16W | Ø 120 × 130 mm | E27 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 1200 | 30°/60° | JA |
| | 31 216 E27D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 1250 | | |
| | 31 316 E27D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 1250 | | |
|  | 31 110 E27 | PAR30 | 10W | Ø 95 × 113 mm | E27 | 85-265V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 900 | 30°/60° | NEIN |
| | 31 210 E27 | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 950 | | |
| | 31 310 E27 | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 950 | | |
| | 31 110 E27D | PAR30 | 10W | Ø 95 × 113 mm | E27 | 230V AC | >85 | Warmweiß | 2700K | 850 | 30°/60° | JA |
| | 31 210 E27D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 900 | | |
| | 31 310 E27D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 900 | | |
| Spot E27, E14, GU10, GU5.3, GU4 | | | | | | | | | | | | |
|  | 30 106 E27D | MR16 | 6W | Ø 50 × 58 mm | E27 | 230V AC | >90 | Warmweiß | 2700K | 560 | 38°/60° | JA |
| | 30 206 E27D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 570 | | |
| | 30 306 E27D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 580 | | |
|  | 30 106 E14D | MR16 | 6W | Ø 50 × 76 mm | E14 | 230V AC | >90 | Warmweiß | 2700K | 560 | 38°/60° | JA |
| | 30 206 E14D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 570 | | |
| | 30 306 E14D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 580 | | |
|  | 30 106 GU10D | MR16 | 6W | Ø 50 × 58 mm | GU10 | 230V AC | >90 | Warmweiß | 2700K | 560 | 38°/60° | JA |
| | 30 206 GU10D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 570 | | |
| | 30 306 GU10D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 580 | | |
|  | 30 107 MR16D | MR16 | 7W | Ø 50 × 50 mm | MR16/ GU5.3 | 12V AC/DC | >90 | Warmweiß | 2700K | 560 | 38°/60° | JA |
| | 30 207 MR16D | | | | | | | Neutralweiß | 4500K | 570 | | |
| | 30 307 MR16D | | | | | | | Kaltweiß | 6500K | 580 | | |
|  | 30 103 MR16D | MR11 | 3W | Ø 35 × 40 mm | MR11/ GU4 | 12V AC/DC | >85 | Warmweiß | 2700K | 250 | 25° | NEIN |