

LED Panel 600×300 mm

Technische Daten



Abmessungen (LxBxH)	595 × 295 × 11 mm
Spannung	24VDC-konstant
Abstrahlwinkel	120°
CRI / Ra	>85
Betriebstemperatur	-20°C – +45°C
Schutzart	IP52
Netzteil	Eingang 170 – 250VAC / Ausgang 24VDC, TÜV zertifiziert
Befestigung	Einlegen in Rasterdecke, Seilabhängung, Wand-/ Deckenhalterung
Gehäuse	Aluminium, Weiß
Rahmen	European (Weiß glatt)
Gewicht	1,1 kg
Prüfzeichen	CE, EMC, RoHS
Lieferumfang	LED Panel inkl. Netzteil
Garantie	5 Jahre

Lichtfarben

Lichtfarbe	Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß	BiColor	RGB Farbwechsel
Farbtemperatur	3000 K	4000 K	6500 K	3000 – 6500 K	–
Lichtleistung	1400 lm	1512 lm	1650 lm	max. 1650 lm	–
Leistung	22 Watt	22 Watt	22 Watt	22 Watt	26 Watt
Artikelnummer	11 1 01 063	11 1 02 063	11 1 03 063	11 1 13 063	11 1 04 063

Montagezubehör

44 2 063	Revisionsklappe für LED Panel 600 × 300 mm
492 063	Geschlossener Rahmen zur Wand- und Deckenmontage
45004	Metallhalterung
45003ER	Seilabhängung 4er Set, höhenverstellbar

Hinweise

Dimmbares Netzteil auf Anfrage

Nicht in Decken oder Wände mit wärmedämmenden Materialien einbauen